

# 2 THETA

Analytical standards and equipment

2 THETA ASE s.r.o.

Jasná 307, 735 62 Český Těšín, CZ

E-mail: [2theta@2theta.cz](mailto:2theta@2theta.cz), firemní stránky: [www.2theta.cz](http://www.2theta.cz)

Tel-Fax: 558 732 122, 732 224, mobil: 602/720 747

## Konduktometry firmy EUTECH

### PŘENOSNÉ KONDUKTOMETRY

Model		EcoScan TDS 6	EcoScan CON 6	CyberScan CON 11	CyberScan CON 110	CyberScan CON 400	CyberScan CON 410
Parametr		TDS, °C	vodivost, °C	vodivost, TDS, °C	vodivost, TDS, °C	vodivost, °C	vodivost, TDS, °C
Vodivost	Rozsah	-	0 až 199,9				
	Rozlišení	-	0,01 µS/cm				
	Přesnost	-	± 1% plného rozsahu + 1 číslice				
	Kalibrace	-	5-ti bodová				
	Konstanta cely	0,1 / 1,0 / 10,0					
	Normalizační teplota (°C)	20 nebo 25				15 až 30	
TDS	Rozsah	0 až 99,9	-	0 až 99,9		-	0 až 99,9
	Rozlišení	0,01 ppm	-	0,01 ppm		-	0,01 ppm
	Přesnost	± 1% plného rozsahu + 1 číslice	-	± 1% plného rozsahu + 1 číslice		-	± 1% plného rozsahu + 1 číslice
	Kalibrace	5-ti bodová	-	5-ti bodová		-	5-ti bodová
	faktor	0,40 až 1,0	-	0,40 až 1,0			
Teplota	Rozsah	-10,0 až +80,0				0 až +80,0	
	Rozlišení	0,1					
	Přesnost	± 0,5				± 0,3	
Další funkce	Paměť	-	50	100	50		
	Funkce (GLP)	-					ano
	Vstup	konektor BNC, phono 2,5 mm			konektor 6-pin		
	Výstup	-			RS 232	-	
	Napájení	baterie			baterie, síťové	baterie	
	Auto-Off	Po 20 min od posledního stisku tlačítka					
	Opláštění	-				IP 67	
	Záruka	36 měsíců					
Producent	Eutech						

EcoScan CON 6



EcoScan CON 6 s transportním kufříkem



CyberScan CON 400



# 2 THETA

## Analytical standards and equipment

2 THETA ASE s.r.o.

Jasná 307, 735 62 Český Těšín, CZ

E-mail: [2theta@2theta.cz](mailto:2theta@2theta.cz), firemní stránky: [www.2theta.cz](http://www.2theta.cz)

Tel-Fax: 558 732 122, 732 224, mobil: 602/720 747

## STOLNÍ KONDUKTOMETRY

Model		CyberScan CON 510	CyberScan CON 1500	CyberScan CON 6000	
Parametr		vodivost, TDS, °C	vodivost, TDS, Ω, °C	vodivost, TDS, Ω, Sal, °C	
Vodivost	Rozsah	0 až 199,9	0 až 500,0		
	Rozlišení	0,01 μS/cm	0,001 μS/cm		
	Přesnost	± 1% plného rozsahu	± 0,5 % plného rozsahu	± 0,5 % plného rozsahu +1číslice	
	Kalibrace	4 bodová			
	Konstanta cely	0,1, 1,0, 10,0			
	Normalizační teplota (°C)	15 až 30			
TDS	Rozsah	0 až 99,9 ppt	0 až 99999 ppm	0 až 200,0 ppt	
	Rozlišení	0,01 ppm	0,001 ppm		
	Přesnost	± 1% plného rozsahu	± 0,5 % plného rozsahu	± 0,5 % plného rozsahu +1číslice	
	Kalibrace	4 bodová			
	faktor	0,4 až 1,0			
Rezistivita	Rozsah	-	0 až 100,0 MΩcm		
	Rozlišení	-	0,001 KΩcm		
Salinita	Rozsah	-	-	0 až 90,0	
	Rozlišení	-	-	0,001	
Teplota	Rozsah (°C)	0,0 až +80,0	-5,0 až +105,0		
	Rozlišení		0,1		
	Přesnost	± 0,5	± 0,3	± 0,2	
Další funkce	paměť	50	100	10 000	
	funkce (GLP)	-	Ano	-	
	vstup	konektor 6-pin	Konektor phono, 8-pin nebo 2-pin	Konektor úhono, 8-pin, SD, USB, RJ45	
	výstup	-	-	RS 232, iRDA, USB	
	napájení	síťové			
	displej	LCD		Dotykový, barevný	
	záruka	36 měsíců			
	producent	Eutech			



CyberScan CON 510

CyberScan CON 1500



CyberScan CON 6000

