

2 THETA

Analytical standards and equipment

2 THETA ASE s.r.o.

Jasná 307, 735 62 Český Těšín, CZ

E-mail: 2theta@2theta.cz, firemní stránky: www.2theta.cz

Tel-Fax: 558 732 122, 732 224, mobil: 602/720 747

pHmetry firmy EUTECH

PŘENOSNÉ pHMETRY

Parametr	Model	EcoScan pH 5	EcoScan pH 6	CyberScan pH 11	CyberScan pH 110	CyberScan pH 300	CyberScan pH 310	
Měřené parametry		pH, °C	pH, mV, °C	pH, mV, °C	pH, mV, °C	pH, mV, °C	pH, mV, °C	
pH	Rozsah	0,00 až +14,00		-2,00 až +16,00				
	Rozlišení	0,01						
	Přesnost	± 0,1						
	Kalibrace	3-bodová		5-ti bodová	6-ti bodová	5-ti bodová	6-ti bodová	
	Kompensace teploty	ATC/ MTC (0 až +100 °C)						
redox	Rozsah	-	± 1000	± 1999				
	Rozlišení	-	1	do 0,1				
	Přesnost	-	± 2	do ± 0,2				
Teplota	Rozsah	0,0 až +100,0		-10,0 až +100,0				
	Rozlišení	0,1						
	Přesnost	± 0,5						
Další funkce	Paměť	-		50	100	16	50	
	Funkce (GLP)	-		ano				
	Vstup	BNC, phono 2,5 mm				BNC, 6-pin		
	Výstup	-			RS 232		-	
	Napájení	baterie		baterie, síťové		baterie		
	Auto-Off	Po 20 min od posledního stisku tlačítka						
	Opláštění	-				IP 67		
	Záruka	36 měsíců						
	Producent	Eutech						

EcoScan pH 5 / 6



čitelný LCD



voduvzorná klávesnice



transportní kufřík



gumový podstavec

CyberScan pH 11



CyberScan pH 110 / 300 / 310




velký LCD



stojánek



RS232C



držák elektrody



kit

2 THETA

Analytical standards and equipment

2 THETA ASE s.r.o.

Jasná 307, 735 62 Český Těšín, CZ

E-mail: 2theta@2theta.cz, firemní stránky: www.2theta.cz

Tel-Fax: 558 732 122, 732 224, mobil: 602/720 747

STOLNÍ pHMETRY

Model		CyberScan pH 510	CyberScan pH 1500	CyberScan pH 6500
Parametr				
Měřené parametry		pH, mV, °C	pH, mV, °C	pH, mV, ION, °C
pH	Rozsah	0,00 až +14,00	-1,000 až +19,999	-2,000 až +20,000
	Rozlišení	0,01	0,001	
	Přesnost	± 0,01	do ± 0,002	
	Kalibrace	3-bodová	6-bodová	5-bodová
	Kompensace teploty	ATC/ MTC (0 až +100 °C)		
redox	Rozsah	± 1999	± 1850	± 2000
	Rozlišení	do 0,1	0,1	
	Přesnost	do ± 0,2	± 0,2	
ION	Rozsah	-	-	1 x 10 ⁻⁶ až 9,99 x 10 ⁻¹⁰
	Rozlišení	-	-	2/3 nebo 4 číslice
	Přesnost	-	-	± 0,17 plného rozsahu
	Kalibrace	-	-	5-bodová
Teplota	Rozsah	0,0 až +100,0	-5,0 až +105,0	
	Rozlišení	0,1		
	Přesnost	± 0,3		± 0,2
Další funkce	Paměť	50	100	10 000
	Funkce (GLP)	-		
	Vstup	BNC, phono		DIN, SD, BNC, USB, RJ45, phono
	Výstup	-	RS 232	USB, IRDA, RS 232
	Napájení	síťové		
	Displej	LCD		Dotykový, barevný
	Záruka	36 měsíců		
	Producent	Eutech		



CyberScan pH 510



CyberScan pH 1500



CyberScan pH 6500