

2 THETA

Analytical standards and equipment

P. S. 103, 737 01 Český Těšín, CZ, Tel/Fax: 558 732 122, 558 732 224, mobil: 602/720 747
e-mail: 2theta@2theta.cz, firemní stránky: www.2theta.cz

Sběrné stanice FEKO

Bezobslužné zařízení přejímky fekálií z asanačních vozů

- Hermetické převedení odpadních vod
- Propustnost cca 100 m³/hodinu (pro 1 výpust)
- Výtokové potrubí z nerezové oceli s měřicí nádobou
- Zajišťuje automaticky oplach výtokového potrubí po každém zasunutí uzávěru
- Precizní měřicí zařízení (průtokoměr s detekcí prázdné trubice, pH-metr a konduktometr s průmyslovými elektrodami)
- Kontrolovaný příjem odpadních vod (příjem pouze od pověřených dopravců)
- Registrace údajů (identifikace dovozce: datum a hodina vypuštěné množství a klasifikace odpadních vod)
- Tisk stvrzenky příjmu odpadní vody (v souladu s pokyny nařízení)
- Umožňuje automatické uzavírání víka při překročení zadaných limitních hodnot pH, vodivosti apod.
- Klasifikace odpadních vod dle druhu a množství (odpadní vody průmyslové, bytové, pH)
- Rozšířené programové vybavení pro řízení stanice (parametrizace, reporty, podklady pro fakturaci)



Stanice může být dodána jako kontejner nebo může být přizpůsobena pro instalaci v budově.

Zvláštní vybavení sběrné stanice tvoří:

Souprava pro měření pH, vodivosti nebo dalších parametrů

Automatické zařízení pro odběr vzorků

Síto propojené se sběrnou nádobou

Vhodnou konfiguraci navrhujeme dle individuálních potřeb klientů.